



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# HOLLE BODEMS T - STUKKEN ZADELSTUKKEN INLASBOCHTEN

## HOLLE BODEMS

R = D  
r = 0,1 D  
St 37.0



D mm	s mm	h mm	kg	BESTELNR
26,9	2,3	20	0,05	011001
33,7	2,6	20	0,06	011002
42,4	2,6	22	0,08	011004
48,3	2,6	22	0,10	011006
51,0	2,9	22	0,13	011007
60,3	2,9	22	0,14	011009
70,0	2,9	26	0,16	
76,1	2,9	28	0,20	011011
88,9	3,2	32	0,26	011012
101,6	3,6	35	0,48	011013
108	3,6	35	0,59	011014
114,3	3,6	38	0,60	011015
133	4	40	0,72	011016
139,7	4	40	0,80	011017
159	4,5	50	1,30	011018
168,3	4,5	70	1,39	011019
193,7	5,4	77	2,30	
219,1	6,3	64	2,84	011021
273	6,3	86	3,53	011023
323,9	7,1	120	7,54	
355,6	8		9,80	
406,4	8,8		15	
508	10		32	

## T - STUKKEN

DIN 2615

St 35.8



D mm	s mm	a mm	kg	BESTELNR
21,3	2	25	0,09	012001
26,9	2,3	29	0,14	012002
33,7	2,6	38	0,29	012003
42,4	2,6	48	0,49	012004
48,3	2,6	57	0,65	012005
60,3	2,9	60	1,07	012007
76,1	2,9	76	1,82	012008
88,9	3,2	86	2,60	012009
108	3,6	100	3,50	
114,3	3,6	105	3,50	012011
133	4,0	120	5,60	
139,7	4,0	124	5,60	012012
159	4,5	138	7,90	
168,3	4,5	143	7,90	012013
219,1	6,3	178	16,3	012014
273	6,3	216	28,2	
323,9	7,1	254	43,0	
406,4	8,8		90	

## ZADELSTUKKEN

DIN 2618

St 35.8



D mm	s mm	h mm	kg	BESTELNR
21,3	2		0,03	
26,9	2,3		0,06	
33,7	2,6	30	0,08	
42,4	2,6	35	0,13	
48,3	2,6	40	0,18	
60,3	2,9	45	0,27	
76,1	2,9	50	0,45	
88,9	3,2	60	0,68	
108	3,6	65	1,05	
114,3	3,6	65	1,11	
133	4,0	85	1,79	
139,7	4,0	85	1,89	
159	4,5	100	2,70	
168,3	4,5	100	2,86	
219,1	6,3	135	6,42	
273	6,3	150	9,98	
323,9	7,1	175	15,85	
406,4	8,8		23	

## INLASBOCHTEN

DIN 2519

St 35.8



D mm	s mm	R mm	h mm	kg	BESTELNR
21,3	2				
26,9	2,3	42	40	0,07	
33,7	2,6	51	50	0,12	
42,4	2,6	70	60	0,16	
48,3	2,6	77	65	0,23	
60,3	2,9	95	75	0,39	
76,1	2,9	123	100	0,67	
88,9	3,2	145	110	1,00	
108	3,6	175	130	1,60	
114,3	3,6	175	135	1,95	
133	4,0	210	155	2,35	
139,7	4,0	230	165	3,25	
159	4,5	250	190	4,00	
168,3	4,5	270	180	5,30	
219,1	6,3	375	260	11,0	
273	6,3	450	300	16,0	
323,9	7,1	525	360	27,7	
406,4	8,8				