



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ROCKWOOL®

C.V.-SCHALEN 810

PRODUKT BESCHRIJVING

Steenwol omklapschaal die met extra versterkte aluminium sandwichfolie is bekleed, aan 1 zijde is doorgezaagd en aan de tegenoverliggende zijde is ingezaagd.

De c.v.-schaal 810 bezit een doorlopende overlap, die is voorzien van een zelfklevende tape. Dit kleefmateriaal laat montage toe in een omgeving met hoge relatieve vochtigheid en temperaturen tot -15°C. De schaal is geschikt voor zichtwerk dankzij de strakke afwerking en de hoge dampdiffusieweerstand.

TOEPASSING

Rockwool c.v.-schaal 810 is speciaal geschikt voor toepassing als thermische en akoestische isolatie van c.v.-leidingen, sanitaire leidingen en koelleidingen.

PRODUKT SPECIFICATIES

leverbaar in diam. 17 tot 324 mm
wanddikten : 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm

Bestelnr	diam.		wandd. mm	verpakking m
		mm		
500004	3/8"	17	30	25
500005	1/2"	21	30	20
500006	3/4"	26	30	20
500007	1"	33	30	16
500008	5/4"	42	30	12
500009	6/4"	48	30	11
500010	2"	60	30	9
500011	2 1/2"	76	30	7
500012	3"	89	30	6
500013	4"	114	30	4

500001 aluminium tape : 5 cm x 50 m

TEMPERATUURBEREIK

(bij continue temperatuursbelasting)

C.V.-schaal 810 tot 250 °C (80°C op bekleding)

C.V.-schaal 850 tot 600 °C

C.V.-SCHALEN 850

schalen van gebonden steenwol aan 1 zijde in de lengte doorgezaagd en aan de tegenoverliggende zijde ingezaagd

LAMELLENDEKEN 133/200

rotswoldeken opgebouwd uit gebonden rotswolstroken met rechtopstaande vezels, eenzijdig bekleed met versterkte alufolie, verpakt in plastic zak

10 m x 1 m x 25 mm dikte bestelnr 500014

