




messing PN100  
volle doorlaat  
industriële uitvoering  
**fig 120** : FF 1/8" - 3" bsp  
**fig 120 OX** : FF ontvet

**fig 126** : messing PN210 : FF 3/8"-1" bsp



messing PN25/PN40  
volle doorlaat  
**fig 91** : FF - PN40 1/4" - 2" bsp  
**fig 93** : FF - PN25 1/4" - 4" bsp  
**fig 94** : MF - PN25 1/4" - 2" bsp  
**fig 95** : FF - vleugelhendel PN25 1/4"-1" bsp  
**fig 96** : MF - vleugelhendel PN25 1/4"-1" bsp

**fig 91NPT** : FF - PN40 1/4" - 2" npt



messing  
volle doorlaat  
met aflaat  
**fig 97** : FF 1/2" - 2" bsp  
**fig 97BF** : FF - vleugelhendel 1/2" - 1" FF



dubbeldienst

**fig 116** : messing 1/2" - 3/4" stalen hendel  
**fig 117** : messing 1/2" - 3/4" vleugelhendel  
**fig 118** : messing 1/2" - 3/4" grendelhendel  
**fig 119** : inox 1/2" - 3/4" inox hendel



inox  
**fig 170** : gereduceerd PN40 1/4"-2" bsp  
**fig 171** : volle doorlaat PN63/25 1/4"-3" bsp  
**fig 171MF**:volle doorlaat PN63/40 1/4"-2" bsp  
**fig 171MM** : volle doorlaat PN63 3/8"-1" bsp  
**fig 171BF** : vlinderhendel PN63 1/4"-1" bsp  
**fig 171NPT**:volle doorl. PN63/40 1/4"-2" npt



inox  
volle doorlaat  
**fig 171SUN** : PN100/40 1/4"-2" bsp  
**fig 171SUN NPT** : PN100/40 1/4"-2" npt  
**fig 171 SUN MF** : PN100/40 1/4"-2" npt

**fig 172** : PN420-PN210-PN100-PN64  
bsp-npt-BW-SW aansluitingen  
fire-safe




inox  
volle doorlaat  
**fig 171VEGA**  
1/4"-1" bsp : PN140  
1 1/4"-2" bsp : PN100  
2 1/2"-3" bsp : PN64  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



inox  
3-delig - volle doorlaat  
**fig 177** : PN63 1/4"-4" bsp  
**fig 177NPT** : PN63 1/4"-4" npt  
**fig 178SW** : PN63 1/4"-4" SW

voorzien van iso-5211 top flens voor  
rechtstreekse montage



inox  
**fig 179** : PN420  
-20 +100°C  
1/8"-1 1/2" bsp (fig179npt met npt)

voorzien van iso5211 getapte gaten voor  
montage automatisatie



PVC - PP  
volle doorlaat  
**fig 140** : PVC 1/2"-4" bsp viton O-ringen  
**fig 142** : PVC 20-110 lijmeinden viton O-ring  
**fig 144** : PVC 1/2"-3" bsp EPDM O-RINGEN  
**fig 145** : PVC 20-90 lijmeinden EPDM O-ring.

**fig 140PP** : PP 1/2"-4" bsp viton O-ringen  
**fig 142PP**:PP 20-110 lijmeinden viton O-ring.



staal  
gereduceerde doorlaat  
**fig 169**  
1/4"-1/2" bsp : PN500  
3/4"-1 1/4" bsp : PN315



staal  
3-delig - volle doorlaat  
**fig 167** : PN63/40 1/4"-4" bsp  
**fig 168** : PN63/40 1/4"-4" BW  
**fig 167NPT** : PN63/40 1/4"-4" npt  
**fig 168SW** : PN63/40 1/4"-4" SW



messing  
volle doorlaat - L of T-boring  
**fig 130L** : 1/4"-2" bsp - L-boring  
**fig 130T** : 1/4"-2" bsp - T-boring

**fig 171BF** : vlinderhendel PN63 1/4"-1" bsp  
**fig 171NPT**:volle doorl. PN63/40 1/4"-2" npt



inox  
gereduceerde doorlaat  
**fig 186** : L-boring 1/4"-2 1/2" bsp  
**fig 187** : T-boring 1/4"-2 1/2" bsp

hendel met grendel  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



inox  
volle doorlaat  
**fig 189L** : 1/2"-2" bsp L-boring  
**fig 189T** : 1/2"-2" bsp T-boring

voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



staal  
L-boring - gereduceerde boring  
**fig 133** : 1/4"-3/8" bsp PN400  
1/2"-1" PN350  
-10 +100°C