



fig 380 plaatafsluiter / flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating
plaat en spindel RVS304
1-zijdig dichtend
DN50 - DN800
NBR dichting : temp. : -10°C/+80°C
bediening met handwiel, niet stijgend
stijgende spindel
fig 380M : metaaldichtend



fig 380I plaatafsluiter / flenzen PN10
huis RVS316
plaat en spindel RVS316
1-zijdig dichtend
DN50 - DN400
EPDM dichting : temp. : -15°C/+110°C
bediening met handwiel, niet stijgend
stijgende spindel



hendel set
geschikt voor fig 380 en fig 380I




fig 387 plaatafsluiter / flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating
vlinder nodulair gietijzer vernikkeld
2-zijdig dichtend
DN50 - DN400
NBR dichting : temp. : -10°C/+80°C
bediening met handwiel, niet stijgend
niet-stijgende spindel



fig 381 plaatafsluiter / flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating
plaat en spindel RVS304
1-zijdig dichtend
DN50 - DN800
NBR dichting : temp. : -10°C/+80°C
voorzien van dubbelwerkende pneumaat
fig 381M : metaaldichtend



fig 381I plaatafsluiter / flenzen PN10
huis RVS316
plaat en spindel RVS316
1-zijdig dichtend
DN50 - DN400
EPDM dichting : temp. : -15°C/+110°C
voorzien van dubbelwerkende pneumaat



eindschakelaars
mechanisch met rolstiftbediening
of
met naderingsschakelaars
PNP NO 3-draads



inoxy frame-plates
geschikt voor fig 380I DN50 - DN400



fig 382 plaatafsluiter / flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating
plaat en spindel RVS304
1-zijdig dichtend
DN50 - DN400
NBR dichting : temp. : -10°C/+80°C
voorzien van elektrische motor
mono-fazig of 3 x 400 VAC
fig 382M : metaaldichtend



fig 382I plaatafsluiter / flenzen PN10
huis RVS316
plaat en spindel RVS316
1-zijdig dichtend
DN50 - DN400
EPDM dichting : temp. : -15°C/+110°C
voorzien van elektrische motor
mono-fazig of 3 x 400 VAC



stuurventiel 5/2 monostabiel
gemonteerd op aluminium NAMUR
montageplaat

24 VDC
24 VAC
48 VAC
230 VAC



kettingwiel
voorzien van kettinggeleider



zittingen

EPDM : -20°C/+120°C (pieken tot 130°C)
NBR : -20°C/+80°C
VITON : -10°C/+180°C
SILICONE : -30°C/+190°C



persluchtappendages

filter / regelaar
filter / regelaar / olienevelaar



drukvat

geeft de mogelijkheid de pneumatische
plaatafsluiters enkelwerkend te bedienen



schrapper / deflector