



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERMETERS

volgens de norm ISO/EEG
klasse B bij horizontale plaatsing
klasse A in elke andere positie
enkelstraal-watermeter
geschikt voor koud en warm water
draadaansluiting 3/4" ref. 410103

NARVAL



FLODIS



volgens de norm ISO/EEG
klasse C bij horizontale plaatsing
klasse B in elke andere positie
enkelstraal-watermeter
enkel geschikt voor koud water
koperen doos/omhulsel van mineral glas
gepatenteerd kogelagersysteem
magnetische koppeling tussen turbine en telwerk
vooruitgerust voor pulszenner CYBLE
draadaansluiting 1" ref. 410106
1 1/4" ref. 410109
1 1/2" ref. 410112

volgens de norm ISO/EEG
horizontale plaatsing klasse C
enkelstraal-koudwatermeter
koperen doos/omhulsel van mineral glas
gepatenteerd kogelagersysteem
magnetische koppeling tussen turbine en telwerk
vooruitgerust voor pulszenner CYBLE
2" en 2 1/2" bsp-draad / DN 50-65-80-100 geflensd

FLOSTAR



WOLTEX

volgens de norm ISO/EEG
plaatsing in elke positie klasse B
axiale stroming propeller
koudwatermeter (warm watermeter op aanvraag)
verwijderbaar mechanisme
hydrodynamische uitbalansering van de propeller
vooruitgerust voor pulszenner CYBLE
DN 50 tot DN500 geflensd PN10/16

pulszenner 2-draads, 5-draads of draadloos

CYBLE

2-draads : LF (lage frequentie)
AC of DC
5-draads : LF (lage frequentie) en
HF (hoge frequentie)
DC
kabelbreuk detectie

