



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**scheidingsmembranen
type DT**



scheidingsmembranen

inox 316 uitvoering / membraan inox 316L

temp. : -40°C +150°C

DT110 : demonteerbaar

aansluiting 1/2" F - 1/2" M / 1/4" F - 1/4" M / 1/2" F - 1/4" M / 1/2" F - 1/2" M

druk max. 40 bar

geschikt voor manometer met range : -1/0 tot 0/40 bar

DT108 : niet demonteerbaar, gelast

aansluiting 1/4" F - 1/4" M / 1/2" F - 1/2" M

druk max. 40 bar

geschikt voor manometer met range : 0/1,6 tot 0/40 bar

DT103 : mini uitvoering voor hoge drukken

aansluiting 1/2" F - 1/2" M / 1/2" F - 3/4" M / 1/2" F - 1" M

druk max. volgens het model tot 350 bar

geschikt voor manometer met range : 0/4 tot 0/350 bar

DT122 : flensaansluiting PN16/40

aansluiting 1/4" F - DN15 / 1/2" F - DN15 / 1/2" F - DN20 / 1/2" F - DN25

druk max. 40 bar

geschikt voor manometer met range : 0/6 tot 0/40 bar

DT105 : voor de voedingsindustrie met SMS aansluiting

aansluiting 1/2" F - 1/2" SMS / 1/2" F - 2" SMS

druk max. volgens het model tot 40 bar

geschikt voor manometer met range : -1/+1 tot 0/40 bar